



Quality is in our nature

Technische vloeistoffen - Paraffine

Eurol Sewing Machine Oil

Omschrijving

Specificaties

Prestatieniveau

FDA 21 CFR 172.878

21 CFR 178.3620 (a)

Fysische eigenschappen

Kleur	Kleurloos	
Dichtheid bij 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 1298
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	15.7 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	3.5 cSt	ASTM D 445
Vlampunt	180 °C	ASTM D 93
Pour point	-12 °C	ASTM D 97

E127220

Versie 1.1, 18-12-2017

De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden omwille van voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens die in dit productinformatieblad worden genoemd zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. De lezer wordt geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com